

Ecoline One DELILIGHT

Numéro d'article 43954, KMAT 61000419



1001



1002



7001



9001


Description du produit

EcoLine est synonyme de tissus fonctionnels, difficilement inflammables en permanence et dont l'empreinte écologique est réduite. Ils sont fabriqués à partir de fils de bouteilles PET recyclées. Durabilité, fonctionnalité et design haut de gamme se retrouvent ici dans une ligne de produits. Légère et fluide, EcoLine One est le rideau transparent parmi les tissus recyclés. Un léger aspect lin associé à une surface mate lui confère un caractère naturel.

Quatre tons naturels finement dégradés sont disponibles.

Pour la production du fil de la collection EcoLine, on utilise entre 26 et 40 % de polyester recyclé à base de bouteilles PET. Pour ce faire, on utilise des bouteilles en plastique usagées, qui sont des déchets dans le pays où le fil est produit. Tous les articles sont triés et peuvent être recyclés une fois leur cycle de vie terminé. En tant que fabricant, nous reprenons volontiers les articles confectionnés pour les recycler.

Détails techniques



Largeur du tissu

env. 300 cm

Poids par m²


env. 55 g/m²

Composition

60% Polyester FR, 40% Polyester FR recycelt

Difficilement inflammable

IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, BS 5867 Typ B, EN 13773, DIN 4102 / B1, DIN 4102 / B2, NFPA 701
Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.

Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	note 5-6
Résistance au lavage à 40°C DIN EN ISO 105-C06	note 5
Résistance au lavage à 60°C DIN EN ISO 105-C06	note 5
résistance au lavage 72°C DIN EN ISO 105-C06	note 4-5
Modification des dimensions Lavage à 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	chaîne env. +/-1%, trame env. +/-1%
Modification des dimensions Lavage à 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	chaîne env. +/-1%, trame env. +/-1%
Changement de mesure Lavage 72°C	
Résistance au frottement DIN EN ISO 105-X12	sec: note 4-5, humide: note 4-5
Entretien	
Stand	2024-04-29