



Ecoline Three

KMAT 61000222



Descrizione del prodotto

EcoLine è sinonimo di tessuti funzionali e permanentemente ritardanti di fiamma con un'impronta ecologica ridotta. Sono realizzati con filati provenienti, tra l'altro, da bottiglie in PET riciclate. Sostenibilità, funzionalità e design di alta qualità si fondono in un'unica linea di prodotti.

EcoLine Three, come tessuto decorativo, ha una leggera morbidezza e protegge la privacy in modo piacevole. Il tessuto leggero, simile a una costola, fornisce una luce molto piacevole quando viene tirato. La vasta gamma di colori comprende 22 tonalità. Colori chiari e moderni come il rosso brillante, il rosa tenue, il giallo intenso, la senape, il curry, l'azzurro tenue e le tonalità dell'acqua conferiscono un aspetto scandinavo. Le sfumature naturali e grigie trasmettono calma e leggerezza. Compreso tra il 26 e il 40 per cento dei colori, il colore è il più chiaro.

Per la produzione del filato della collezione EcoLine viene utilizzato tra il 26 e il 40% di poliestere riciclato da bottiglie in PET. Ciò comporta l'utilizzo di bottiglie di plastica usate che si accumulano come rifiuti nel paese in cui il filato viene prodotto. Tutti gli articoli non sono mescolati e possono essere riciclati alla fine del loro ciclo di vita. In qualità di produttori, siamo lieti di ritirare i prodotti finiti per il riciclaggio.

Dettagli tecnici



Larghezza del tessuto


ca. 300 cm

Peso per m²

ca. 180 g/m²

Composizione

67,5% Polyester FR, 32,5% Polyester FR recycelt

Resistenza al fuoco	BS 5867 Typ B, EN 13773, DIN 4102 / B1
Solidità alla luce	Nota 4-5
Solidità al lavaggio 40°C DIN EN ISO 105-C06	Nota 4-5
Solidità al lavaggio 60°C DIN EN ISO 105-C06	Nota 4-5
Solidità al lavaggio 72°C DIN EN ISO 105-C06	Nota 4-5
Variazione dimensionale Lavaggio 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Ordito ca. +/-1%, trama ca. +/-1%
Variazione dimensionale Lavaggio a 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Ordito ca. +/-3%, trama ca. +/-2%
Variazione dimensionale lavaggio 72°C	Ordito ca. +/-3%, trama ca. +/-2%
Solidità allo sfregamento DIN EN ISO 105-X12	nota secca 4-5, nota umida 4-5
Coefficiente di assorbimento acustico valutato DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654	Classe D
Assorbimento acustico	Classe D
Etichettatura di cura	
Quantità minime colori speciali m	150
Informazioni aggiuntive	
Stand	2026-04-16