


Orbit DELIBLACK

KMAT 61000465



Produktbeschreibung






Blackouts haben einen Verdunkelungsgrad von 100%. Dank einer rückseitigen Acrylat-Softbeschichtung können Lichtstrahlen nicht durch das Material durchdringen. Dabei ist die Beschichtung besonders weich, weshalb der Stoff seinen fließenden Fall beibehält. Alle Artikel der Blackout-Reihe sind darüber hinaus mit einem besonderen Fleckschutz versehen und natürlich schwer entflammbar.

Orbit verfügt über einen subtilen Glanz und ist in 26 gängigen Farben erhältlich. Die Rückseite von Orbit ist mit einer weißen Beschichtung versehen.

Technische Details



Gewebebreite	ca. 280 cm
Gewicht je m²	ca. 270 g/m ²
Zusammensetzung	100% Polyester Acrylat Softbeschichtung
Schwerentflammbarkeit	IMO 2010 FTP Code Part 7, C 1, BS 5867 Typ B, EN 13773, DIN 4102 / B1, NFPA 701
Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02	Note 4-5
Waschbarkeit 40°C DIN EN ISO 105-C06	Note 4-5

Maßänderung Waschen 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%
Abdunkelungsgrad	100%
Reibechtheit DIN EN ISO 105-X12	trocken Note 4-5, nass Note 4-5
Bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654	0.4
Schallabsorption	Klasse D
Pflegekennzeichen	    
Mindestmenge Sonderfarben m	1500
Zusatzinformation	
Stand	2026-06-14